

Entreprise :

Évaluation du risque toxique



Date :

Stratification petites pièces

Descriptif :

Enduction de la pièce au rouleau ou au pinceau (petites pièces)

Dangers :



Atteintes possibles :

Contient du STYRENE.
Irritant oculaire et respiratoire.
Peut provoquer maux de tête, vertiges, somnolence, nausées et rhinite.
Cancérogène suspecté CIRC Gr 2B.

Voies d'exposition

Cutanée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respiratoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oculaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digestive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grille de cotation

↑ Dangers ↓			
		3	
	← Exposition →		

Quantité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+			
Fréquence/Durée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+			
Mode Opérateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Mesures de prévention :

	Existant	A faire
Ventilation localisée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vêtement de travail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aide à la cotation

Si grandes pièces, ponts, coques :
. les quantités sont importantes, 3
. le travail est quasi continu, fréquence/durée 3
. le styrène s'évapore en cours de polymérisation, mode opératoire 2

Suivi :

Ventilation : contrôle annuel
Prélèvements d'atmosphère : initial et si changement
Suivi médical :

Commentaire

L'emploi de peroxyde est associé à un risque de réaction violente en cas de mélange intempestif avec le catalyseur.
Risque d'atteintes oculaires graves.
L'emploi d'acétone est associé à un risque incendie.